



BIGUMA[®] - STRIP SP

Polymerbitumen-Dichtungsband

Anwendung:

BIGUMA[®]-STRIP SP wird zur Abdichtung von offenen Nähten und Rissen bis zu 5 mm Breite im Asphaltstraßenbau verwendet. Das Band deckt den Naht- bzw. Rissbereich ab und verhindert wirkungsvoll das Eindringen von Oberflächenwasser.

Vorzugsweise wird BIGUMA[®]-STRIP SP für untergeordnete Straßen im kommunalen Straßenbau sowie Geh-Radwege verwendet.

Merkmale:

BIGUMA[®]-STRIP SP zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- kalte Verarbeitung, daher problemlose Handhabung
- kleine Schadstellen können schnell saniert werden
- kann mit Asphaltmischgut überbaut werden
- hohe Alterungsbeständigkeit durch Einsatz von polymermodifiziertem Bitumen
- resistent gegen wässrige Lösungen, Salze, verdünnte Säuren u. a.
- bitumenhaltiger Baustoff und daher problemlos zu recyceln

Verarbeitungshinweise:

Der Naht-/Rissbereich muss trocken und frei von losen Bestandteilen sein. Beidseitig des Bereiches ist Voranstrich COLZUMIX[®]-VfB aufzutragen. Die Menge des Voranstrichs richtet sich nach dem Untergrund, es sollte aber in jedem Fall eine Überdosierung vermieden werden. Nach dem Abtrocknen des Voranstrichs wird BIGUMA-STRIP SP abgerollt und mit schwachem Druck auf den Rissbereich aufgebracht. Das Trennpapier wird abgezogen, anschließend kann die Oberfläche zur Abstumpfung mit Brechsand abgestreut und BIGUMA-STRIP SP mittels Walze angedrückt werden.

Hinweis:

Bei Temperaturen unter 10 °C kann die Klebkraft des Bandes durch leichtes Erwärmen des Asphalttes mittels Gasflamme erhöht werden.

Lieferform:

Dicke:	ca 3 mm
Rollenlänge:	5 m
Rollenbreite:	30 und 50 mm (Standard),

Verpackungseinheiten:

30 mm x 5 m	8 Rollen/Karton
50 mm x 5 m	6 Rollen/Karton

Lagerung:

Das Produkt ist bei kühler und trockener Lagerung mindestens 12 Monate haltbar.

Reinigungsmittel:

Geräte:	Benzine oder gebräuchliche Lösemittel;
Bei Hautkontakt:	Handwaschpaste.